

# Pflaster Ortenauer Kopfsteinpflaster

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	EP	GP
------	-------	-----------------------	----	----

1	..... m <sup>2</sup>	Ortenauer Kopfsteinpflaster 16x16cm, 24x16 cm, 32x24 cm liefern und fachgerecht mit Ökofuge (ca. 6 mm Fugenbreite vorgegeben durch angeformte Abstandhalter) auf das Pflasterbett verlegen.		
---	----------------------	---	--	--

Verlegearbeiten einschließlich aller Nebenarbeiten.

Der Einbau und die Lieferung von Pflasterbett aus Splitt der Körnung 2-5 mm oder 2-8 mm in 3-5 cm Stärke und Fugenmaterial mit Split der Körnung 1-2 mm muss nach ZTV Pflaster STB 2005 und TL Pflaster STB 2005 erfolgen.

Fugen vollständig und kontinuierlich mit Fortschreiten des Verlegens lagenweise auffüllen. Anschließend die gesäuberte Pflasterfläche abrütteln (Gummimatte).

Verlegehinweise des Herstellers sind zu beachten.

Pflastersteine gemäß DIN EN 1338

**Steinhöhe:** .....60 mm

**Farbe:** .....

**Steinmaße:** 16x16 cm, 24x16 cm, 32x24 cm

**Hersteller der Ortenauer Kopfsteinpflastersteine:**

Herrmann Uhl e.K.

Am Kieswerk 1-3

77746 Schutterwald

Tel. 0781 508-200

Fax. 0781 508-199

.....

**Preis je Einheit m<sup>2</sup> €.....**