


Pflege und Reinigung



Bitte Sicherheitshinweise beachten!
Für nicht fachgerechte Anwendung wird keine Haftung übernommen!



Gegen Flecken und Grün – Pflege für den schönen Stein

Natur- und Betonstein sind ausgesprochen robust. Wind und Wetter, Schmutz und Grünbelag können ihnen nicht viel anhaben, aber manchmal sieht es dann einfach nicht mehr schön aus. Mit ein bisschen Pflege lässt sich da eine Menge machen. Bei leichten Verschmutzungen hilft schon ein ganz normaler neutraler Haushaltsreiniger. Wenn der Schmutz oder der Algen- und Moosbelag hartnäckiger sind, wirkt ein spezieller Steinreiniger besser. Dann ist auch die Verträglichkeit mit Stein und Umwelt garantiert, wenn man sie fachgerecht anwendet. Und mit einer speziellen Imprägnierung und Versiegelung zeigt der Stein anschließend lange Zeit seine schönsten Farben!

Grünbelag-Entferner

Grünbelag-Entferner entfernt mit pH-neutralen Wirkstoffen rutschige grüne Pflanzenbeläge, Stockflecken und Verschmutzungen von Stein-Oberflächen und Mauerwerk sowie von Holz, Kunststoff, Glas und lackierten Flächen selbsttätig und ohne Schrubben. Dadurch ist es auch für Fenster, Wintergärten und Gartenmöbel gut geeignet. Er entfernt pflanzliche Mikroorganismen in geschlossenen Räumen und im Sanitärbereich gemäß § 11 Abs. 1.2 Pflanzenschutzgesetz.

Anwendung:

Nach Möglichkeit die befallene Fläche behandeln, wenn sie trocken ist, da der Grünbelag-Entferner dann besser wirkt. Grobe Verunreinigungen vor Anwendung von Hand entfernen.

Je nach Stärke des Belags Grünbelag-Entferner 1:10 bis 1:3 (bei hartnäckigen Belägen) mit Wasser verdünnen und aufsprühen oder mit dem Pinsel auftragen. Schrubben oder Bürsten ist nicht erforderlich, nach 24 Stunden ist der Belag in der Regel selbsttätig verschwunden. Nicht mit Wasser nachspülen, weil dadurch die Wirkung beeinträchtigt wird.



Renewal II

Eigenschaften:

Renewal II ist ein extra starker selbsttätiger Reiniger für säurefeste Oberflächen und Beläge im Außenbereich. Es entfernt mineralische Ausblühungen, Mörtel- und Betonreste, Kalk- und Salpeterrückstände, Zementschleier, harte Verkrustungen und Öl- und Rostflecken rückstandsfrei.

Anwendung:

Nur für säurefeste Oberflächen verwenden, nicht auf Marmor, polierten Platten oder Chromarmaturen. Zum Einsatz als Generalreiniger 1:10, für Grundreinigung 1:5 mit Wasser verdünnen. Bei groben Verschmutzungen, z. B. bei Mörtelrückständen, 1:1 bis 1:3 verdünnen.

Umgebung ggf. vor Spritzern schützen und auf die verschmutzte Oberfläche auftragen, z. B. mit einer Handspritze. Der Reiniger wirkt selbsttätig; nur bei Rost- und Ölflecken ist mechanische Unterstützung sinnvoll. Nach der Einwirkzeit einfach mit Wasser abspülen. Anschließend ist eine Imprägnierung möglich, z. B. mit Polyimprägnol oder Polyimprägnol Ultra.

Spezial-Imprägnierung Protector Color

Eigenschaften:

Protector Color vertieft und frischt Farben auf und imprägniert Oberflächen gegen Schmutz und Feuchtigkeit. Es dringt in die Poren des Steins ein und macht ihn wasser- und schmutzabweisend. Die Farben wirken anschließend kräftig. Das Material bleibt aber atmungsaktiv.

Anwendung:

Beton- und Naturstein, auch Terracotta, Ton, Ziegel, Klinker, Keramik, Fassaden und Putz von Schmutz befreien und grundreinigen (z. B. mit Renewal II). Dann mit Pinsel, Rolle oder Sprüher unverdünnt nicht zu satt auftragen; Überstände vermeiden.

Langzeit-Imprägnierung Polyimprägnol

Polyimprägnol imprägniert Beton- und Naturstein-Oberflächen gegen Schmutz und Feuchtigkeit und reduziert Moos, Algen, Ausblühungen und Schimmel. Es dringt in die Poren des Steins ein und macht ihn wasser- und schmutzabweisend, lässt das Material aber atmungsaktiv. Polyimprägnol ist tausalzresistent.

Anwendung:

Beton- und Naturstein, auch Terracotta, Ton, Ziegel, Klinker, Keramik, Fassaden und Putz von Schmutz befreien und grundreinigen (z. B. mit Renewal II). Dann mit Drucksprüher Polyimprägnol unverdünnt aufnebeln; Überstände vermeiden.