



## Ausschreibungstexte

### Aspero Pflastersteine

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	EP	GP
1	..... m <sup>2</sup>	<p>Pflastersteine aus Beton, gemischte Form, liefern und fachgerecht als Flächenbefestigung herstellen. Die Verlegevorschriften des Herstellers und die Angaben der DIN 18318 sowie der ZTV Pflaster-Stb 06 sind zu beachten.</p> <p>Pflastersteine gemäß Verlegemuster auf einer Bettung, vorzugsweise in Edelsplitt der Körnung 2-5 mm 3-5 cm Dicke verlegen. Die Filterstabilität von Fuge, Bettung und Tragschicht ist zu gewährleisten.</p> <p>Fugen mit Edelsplitt der Körnung 1-3 mm vollständig verfüllen. Das Schließen der Fugen muss kontinuierlich mit dem Fortschreiten des Verlegens beibehalten werden.</p> <p>Anschließend die gesäuberte Pflasterfläche mit einem Flächenrüttler mit Gummimatte (Gewicht max. 170 kg) abrütteln. Der Belag darf nur im trockenen Zustand abgerüttelt werden.</p> <p>Pflastersteine gemäß DIN EN 1338 bzw. DIN EN 1339  <b>Steinhöhe:</b> 80 mm  <b>Farbe:</b> .....  <b>Steinmaße:</b> gemischte Form            13,5x13,5 cm, 17,5x13,5 cm, 20,5x13,5 cm</p> <p><b>Hersteller der Aspero Pflastersteine:</b></p> <p>Herrmann UHL KG Ortenau, 77746 Schutterwald            Tel. 0781 508-200, Fax. 0781 508-199  <a href="http://www.uhl.de">www.uhl.de</a>, <a href="mailto:info@uhl.de">info@uhl.de</a></p> <p><b>Preis je Einheit m<sup>2</sup> €</b> .....</p>	.....	.....